

Muurverf Extra Dekkend



OMSCHRIJVING

Een zeer goed dekkende allround muurverf voor binnen

Belangrijkste eigenschappen

- Zeer goed dekkend
- Spanningsarm
- Goed afwasbaar
- Spatvrij
- Zeer milde geur
- Makkelijke verwerking
- Aanzetvrij

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel

Vinylcopolymeer dispersie

Theoretisch rendement

6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond

Glansgraad

Mat

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking

Kwast, roller en airless (vooraf het spuitbeeld beoordelen)

Droging bij 20°C en 50% r.v.

- Na ca. 1 uur stofdroog
- Na ca. 6 uur overschilderbaar

Verwerkings- condities

- Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- Voor gebruik goed oproeren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verdunning

Indien nodig verdunnen met water

LEVERING

Verpakking

5 liter en 10 liter

Kleur

Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Basis

Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Indien nodig de ondergrond herstellen
- Ondergrond moet vast, stofvrij, schoon, vetvrij en droog zijn
- (Licht) poederende en sterk zuigende (gips- en/of kalkgebonden) ondergronden voorstrijken met Fixeer en onbehandelde ondergronden met Voorstrijk Dekkend

Afwerking

- Afwerken met 1 of 2 lagen Muurverf Extra Dekkend, afhankelijk van de ondergrond en kleur

