

Badkamer & Keukenverf



OMSCHRIJVING

Watergedragen schimmelbestendige muurverf voor in de badkamer en keuken

Belangrijkste eigenschappen

- Zeer goed afwas- en afschrobbaar
- Schimmelbestendig
- Vuilafstotend
- Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
- Waterdamp doorlatend
- Zeer goede dekking
- Goede duurzame elasticiteit

Toepassingen

- Het behandelen van muren en plafonds in vochtige ruimtes, zoals keukens en badkamers
- Toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton, gipsplaat en stucwerk

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel

Styreen-acrylaat dispersie

Theoretisch rendement

6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking en ondergrond

Glansgraad

Zijdemat

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking

Kwast en roller

Droging bij 20°C

- Na ca. 1 uur stofdroog
- Na ca. 12 uur overschilderbaar
- Na ca. 28 dagen volledig afwas- en afschrobbaar

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkings- condities

- Optimaal > 11°C en r.v. < 75%
- Voor gebruik goed oproeren

Verdunning

Indien nodig verdunnen met water

LEVERING

Verpakking

0,75 liter en 2,5 liter

Kleur

Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System

Basis

Wit/basis 1 en 7

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Verwijder verontreinigingen en/of losse (poederende) verflagen
- Verwijder schimmel en zeepresten zorgvuldig met een daarvoor geschikt middel
- Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen
- (Licht) poederende en sterk zuigende (gips- en/of kalkgebonden) ondergronden voorstrijken met Fixeer en onbehandelde ondergronden met Voorstrijk Dekkend

Afwerking

- Geheel dekkend afwerken met 1 à 2 lagen Badkamer & Keukenverf, afhankelijk van de ondergrond

