

# Muurverf Isolerend



## OMSCHRIJVING

Watergedragen, isolerende, onderhouds- en renovatieverf voor binnen

### Belangrijkste eigenschappen

- Sterk isolerend vermogen
- Spanningsvrij
- Zeer prettig verwerkbaar
- Uitstekende dekking

### Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen aan muren en plafonds, zoals brandschade, rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken, bitumenvervuiling

## PRODUCTINFORMATIE

### Bindmiddel

Alkyd/acrylaat emulsie

### Theoretisch rendement

6 - 8 m<sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking en de structuur van de ondergrond

### Glansgraad

Mat

### Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

## VERWERKINGSGEGEVENS

### Verwerking

Kwast, roller en airless (vooraf het spuitbeeld beoordelen)

### Droging bij 20°C

- Na ca. 2 uur stofdroog
- Na ca. 18 uur overschilderbaar

## VERWERKINGSGEGEVENS

### Verwerkings- condities

- Optimaal > 11°C en r.v. < 75%
- Voor gebruik goed oproeren
- Na schilderwerk goed ventileren

### Verdunning

Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met water

### Reiniging gereedschap

Direct schoonmaken met lauw water

## LEVERING

### Verpakking

10 liter

### Kleur

Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System

### Basis

Wit/basis 1

## SYSTEMEN

### Voorbehandeling

- Ondergrond moet volledig afgebonden, draagkrachtig, schoon, vetvrij en droog zijn
- Nicotine-, roet- en rookaanslag zo goed mogelijk verwijderen met een vet oplossend middel
- Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max 1%
- Bij een hevige nicotine aanslag is het noodzakelijk dat er een testvlak wordt opgezet alvorens er tot schilderen wordt overgegaan
- Waar nodig de ondergrond op passende wijze herstellen
- Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties vooraf fixeren met Fixeer

### Afwerking

- Afwerken met 1 of 2 lagen Muurverf Isolerend, afhankelijk van de ondergrond en vervuiling

