

Aqua Hechtprimer



OMSCHRIJVING

Universeel overschilderbare, hechtprimer voor binnen en buiten

Belangrijkste eigenschappen

- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Zeer goede dekking en vloeiing
- Goede watervastheid
- Zeer goed schuurbaar

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het gronden van hard PVC, aluminium, glas, tegels, diverse metalen, hout, MDF, multiplex etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel

Acrylaat / alkydhars combinatie

Theoretisch rendement

ca. 8 - 10 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte

Glansgraad

Mat

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking

Kwast en roller

Droging bij 20°C en 50% r.v.

- Na ca. 1 uur stofdroog
- Na ca. 2 uur kleefvrij
- Na ca. 5 uur hanteerbaar
- Na ca. 6 uur overschilderbaar met de meest gangbare oplosmiddelarme en oplosmiddelhoudende producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en met inachtneming van de verwerkingseigenschappen van de fabrikant

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkings- condities

- Optimaal > 11°C en r.v. < 75%
- Voor gebruik goed oproeren

Verdunning

Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water

Reiniging Materialen

Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING

Verpakking

0,75 ltr en 2,5 ltr

Kleur

Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis

Wit/basis 1 en 7

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Ondeugdelijke verflagen verwijderen
- Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn
- Ondergrond schuren en ontvetten
- Verzinkte ondergronden mechanisch schuren en ontvetten met thinner, daarna direct een 1^e laag Aqua Hechtprimer aanbrengen
- Aqua Hechtprimer dient aangebracht te worden in niet te dunne laagdiktes, daar dit de hechting negatief kan beïnvloeden
- Op geglazuurde tegels, slechte kwaliteit gegalvaniseerd staal, glas en zeer gladde kunststoffen verdient het aanbeveling de Aqua Hechtprimer aan te brengen in de standaard **transparante** uitvoering, deze heeft in dit geval superieure hechting t.o.v. andere kleuren

Moeilijke ondergronden

SYSTEMEN

Systeem

- Bij twijfel eerst een proefvlak aanbrengen, bij zeer moeilijke ondergronden, zie systemen
- Na zorgvuldige voorbereiding Aqua Hechtprimer direct aanbrengen
- Bij nieuw werk minimaal 2 lagen Aqua Hechtprimer aanbrengen

Afwerking

Overschilderbaar met Build by Global Paint lakken

