

Aqua Hoogglans Lak



OMSCHRIJVING

Duurzame, glanzende, oplosmiddelarme aflak

Belangrijkste eigenschappen

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer goede droging
- Uitstekende vloei en dekking
- Huidvet resistent
- Oplosmiddelarm
- Elastisch
- Goede buitenduurzaamheid
- Goed reinigbaar

Toepassingen

Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel

PU-alkyd emulsie

Theoretisch rendement

ca. 12 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte

Glansgraad

Hoogglans: ± 80 GU, afhankelijk van ondergrond en laagdikte

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking

Kwast en roller

Droging bij 20°C en 50% r.v.

- Na ca. 60 minuten stofdroog
 - Na ca. 3 uur kleefvrij
 - Na ca. 18 uur overschilderbaar
- Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkings- condities

- Optimaal > 11°C en r.v. < 80%
- Voor gebruik goed oproeren

Verdunning

Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water

Reiniging materialen

Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING

Verpakking

0,75 ltr en 2,5 ltr

Kleur

Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis

Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Niet intacte verflagen verwijderen
- Gladde ondergronden opschuren
- Waar nodig (schraal) plamuren
- Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Aqua Multiprimer

SYSTEMEN

Systemen

Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II

- Reinigen en schuren
- Voorgroonden met Aqua Grondverf
- Voor- en/of aflakken met Aqua Hoogglans Lak
- Tussen de lagen goed matteren

Bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
- Voor- en/of aflakken met Aqua Hoogglans Lak
- of
- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
- Overgroonden met Aqua Grondverf
- Voor- en/of aflakken met Aqua Hoogglans lak
- Tussen de lagen goed matteren

Kaal gemaakt hout

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren
- Bij- en overgroonden met Aqua Grondverf
- Voor- en/of aflakken Aqua Hoogglans Lak
- Tussen de lagen goed matteren

