

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Hornbach Speciaal Latex Glans

- ✓ Trendy glansoptiek
- ✓ Kleurvast
- ✓ Goed dekkend
- ✓ Schrobvast, eenvoudig te reinigen

Eigenschappen

Hornbach Speciaal Latex Glans is een kleurvaste, waterverdunbare, schrobvaste muurverf voor muren en plafonds voor binnen.

- Ideaal voor vaak gebruikte ruimtes zoals bijv. werkruimtes, scholen, speel- en kinderkamers, gangen, trappenhuizen.
- Schrobvast, eenvoudig te reinigen.
- Goed dekkend.
- Reukarm en oplosmiddelvrij.
- Gemakkelijk aan te brengen, druipt en spat niet.

Getest naa EN 13300:

Dekking Klasse 1 (Bij een verlaag van ca. 6 m²/l)

Natte schrobvastheid Klasse 1 – Schrobvast, eenvoudig te reinigen.

Toepassingen

Geschikt voor alle pleisterlagen, gips, gipsplaten, structuur-,rauhfaser- en glasweefselbehang en kan over intacte oude muurverflagen aangebracht worden.

Kleur

Wit

Glansgraad

Glans

Samenstelling

Kunststof-dispersie, titaandioxide, bariumsulfaat, water, additieven, conserveermiddel (methyl- en benzisothiazolinon).

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g / l. De EU-grenswaarde bedraagt 30 g / l (categorie A/g vanaf 2010).

GIS-Code

M-DF01

Verpakking

2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l

Lichtechtheid

Zeer goed

Weersbestendigheid

Alleen voor binnen

Mengbaar met

Te mengen met standaard mengkleuren of bij het Hornbach verfmengcentrum.

Verdunning

Water

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond kunt u met 1 l ca. 6 m² behandelen.

Droogtijd / Overschilderbaar

Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% na 4 – 6 uur overschilderbaar. Een lagere temperatuur of hogere luchtvochtigheid kan de droogtijd verlengen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Schildersgereedschap

Kwast, roller, verfspuit.

Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. De ondergrond moet schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast zijn. Slecht hechtende en afbladderende verlagen verwijderen. Kalkhoudende en poederende oppervlakten schoonmaken. Nieuwe pleisterlagen moeten min. 4 weken door en door droog zijn. Sterk zuigende en poederende ondergronden gronden met Hornbach diepgrond. Voor de grondlaag wordt Speciaal Latex Glans tot 10% met water verdund. Deklaag onverdund aanbrengen.

Omstandigheden

Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur onder 8°C. Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken.

Veiligheidsvoorschrift

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen en huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Smitnevel niet inademen. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.

Milieu

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten naar een afvalinzamelpunt brengen.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthield onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.