

ALU ZINCSPRAY

ALUMINIUMKLEURIGE, SNELDROGENDE ZINKCOATING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Zinkpoeder in oplosmiddelmengsel

Kleur: Aluminium

Bijzondere specificaties:

Overspuitbaar: direct na matslaan.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Aluminiumkleurige, sneldrogende zinkcoating

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het beschermen (koud verzinken) van metalen tegen roest en corrosie zoals o.a. carrosserieën, lasnaden, hekwerken, gootbeugels en trappen. Ook voor het herstellen van beschadigingen van reeds verzinkt metaal.

EIGENSCHAPPEN

- Roest- en corrosiewerend
- Aluminiumkleurig
- Sneldrogend
- Elektrisch geleidend
- Temperatuurbestendigheid van - 30°C tot + 120°C
- Bevat 98% zuiver zink
- Overschilderbaar

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen. Roest, walshuid en loszittende verflagen verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlak gelijkmatig en dun insprayen op ca. 30 cm afstand. Het is beter om enkele dunne lagen aan te brengen dan één dikke laag. De volgende laag binnen 10 minuten of 24 uur na de vorige laag aanbrengen. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat er alléén drijfgas vrijkomt.

Vlekken/resten: Natte vlekken verwijderen met thinner. Droge vlekken verwijderen met verfabijt