

Tegellak

Oude tegel – nieuwe look

Voor binnen

Productinformatie

Toepassingsgebied	Hornbach tegellak is een oplosmiddelhoudende, aromaatvrije speciale lak om alle, niet-absorberende wandtegels binnen, zoals bv. in de keuken, op de badkamer en de wc, creatief te reconstrueren. Niet geschikt voor vloertegels en werkvlakken in de keuken.
Eigenschappen	▪ Oplosmiddelhoudend, aromaatvrij ▪ Zeer goede hechting ▪ Hechtgrondlaag en deklak in een ▪ Geen extra primer nodig ▪ Bestendig tegen vocht ▪ Slag- en stootbestendig
Kleurnuance	Wit
Glansgraad	Hoogglans
Dichtheid	Ca. 1,3 g/cm ³
Soort bindmiddel	Speciale alkydhars
Ingrediënten	Conform VdL-richtlijn verfmiddel voor gebouwen: Speciale alkydhars, speciale acrylhars, gedearomatiseerde kunstterpentijn, titaniumdioxide, functionele vulmiddelen, additieven. Hechtpromotors
Verpakkingsgrootten	1 l

Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond	De ondergrond moet droog, schoon, stabiel, vetvrij en vrij van silicone zijn. Geen verf aanbrengen op siliconevoegen. Wij adviseren om deze vóór de verflaag volledige te verwijderen en daarna opnieuw te sealen. Los voegmateriaal verwijderen en defecte plekken met geschikte plamuur bijwerken. De ondergrond afhankelijk van de eisen als volgt voorbehandelen:				
Tegels	Vóór de eerste verflaag de te coaten tegels licht schuren en conform gebruiksaanwijzing grondig reinigen met ammonia en goed laten drogen.				
Dekkende laag	Vóór gebruik goed oproeren. Voor de basiscoating een eerste laag Hornbach tegellak gelijkmatig dekkend opbrengen. Hierbij nat-in-nat werken om aancoeking te vermijden. Na een droogtijd van minimaal 12 uur de eindlaag aanbrengen. Hierbij net zoals bij de eerste laag te werk gaan. Hornbach tegellak kan geschilderd of gerold worden. <u>Instructie:</u> De definitieve oppervlakbestendigheid wordt pas na ca. 5 dagen bereikt. Mechanische belasting van de oppervlakken en spatwater in deze periode voorkomen. Wij adviseren neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen om de gelakte oppervlakken te reinigen en te onderhouden. Geen schuurspons, geen schuurmelk enz. gebruiken.				
Gereedschapadvies	U behaalt prima resultaten met een Hornbach platte kwast met natuurborstel of op grotere vlakken met een fijne Hornbach schuimroller.				
Verdunning	Hornbach tegellak is direct verwerkbaar ingesteld. Onverdund verwerken.				
Verwerkingstemperatuur	Minimaal +5°C voor object en omgeving, tijdens de afwerking en droging.				
Droogtijd	Bij 20°C en 60% rel. luchtvochtigheid <table><tr><td>Droog aan het oppervlak</td><td>na ca. 3 uur</td></tr><tr><td>Overschilderbaar</td><td>na ca. 12 uur</td></tr></table> Bij vrij lage temperaturen en een vrij hoge luchtvochtigheid worden deze tijden langer.	Droog aan het oppervlak	na ca. 3 uur	Overschilderbaar	na ca. 12 uur
Droog aan het oppervlak	na ca. 3 uur				
Overschilderbaar	na ca. 12 uur				
Verbruik	Ca. 95 ml/m ² per laag op gladde, licht zuigende ondergronden. De exacte verbruikswaarden door testlaag vaststellen.				
Reinigen van de gereedschappen	Werkgereedschappen na gebruik onmiddellijk met terpentijnvanger of kwastreinigingsmiddel reinigen.				

Aanwijzingen

Veiligheidsadviezen	Buiten het bereik van kinderen houden. Sproeiwiel en schuurstof niet inademen. Geschikte ademhalingsbescherming dragen, indien nodig. Tijdens en na de verwerking zorgen voor goede ventilatie. Bij aanraking met de ogen en de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, oppervlaktewater of grond laten terechtkomen. Evtl. markering duidelijk vanuit het veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
VOC-veiligheidsinstructie	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max.500 g/l VOC.
Opslag	Altijd gesloten. Koel, vorstvrij en droog opslaan.
Afvalverwerking	Uitsluitend deels lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Ingedroogde materiaalresten kunnen als huisvuil worden afgevoerd. Verpakking met vloeibare verfresten inleveren bij een verzamelpunt voor chemisch afval (verfresten) AVV-afvoercode nr. 080111

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de laatste stand van de techniek en onze ervaringen van de applicatietechniek. Met het oog op de grote verscheidenheid van ondergronden en objectomstandigheden wordt de koper/gebruiker echter niet ontslagen van de plicht om onze materialen m.b.t. technische en ambachtelijke eisen te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel bij de desbetreffende objectomstandigheden. Er kunnen uit de bovenstaande gegevens geen juridisch bindende effecten worden afgeleid. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze prospectus zijn geldigheid.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 • 55543 Bad Kreuznach

Telefoon +49 (0)6 71 / 8 70-0 • Telefax +49 (0)6 71 / 8 70-397

Applicatietechniek 00800/63333782

E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technische informatie stand 07/2016