

Pantserbeits Vlonder & Terras transparant



Februari 2016

KENMERKENBLAD

OMSCHRIJVING	Watergedragen acrylaathars
GEBRUIKSDOEL	Het beschermen van het hout in de tuin zoals houten vlonders en terras delen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	• Voedt en beschermt het hout • Waterafstotend • Snel drogend • Weinig mos en vuilaanhechting • Geeft het hout een natuurlijke uniforme kleur • Beschermst tegen vergrijzing • Bestand tegen Chloor
KLEUR EN GLANS	3 Transparante kleuren. De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigdheden. Vuil en aanslag verwijderen met harde bezem schoon vegen.
Afwerken	Rambobeits Vlonder & Terras royaal aanbrengen met een blokkwast in de richting van de houtnerf en borstel deze met een harde bezem na (v) groeven ledigen. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigdheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger.
Afwerken	Rambobeits Vlonder & Terras overvloedig aanbrengen met een blokkwast in de richting van de houtnerf en borstel deze met een harde bezem na (v) groeven ledigen. Indien nodig 2e laag aanbrengen. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigdheden. Vuil en aanslag verwijderen met hogedruk reiniger. Tot er een schoon oppervlak ontstaat na voldoende droging. Kan de ondergrond worden behandeld als onbehandeld.
Afwerken	Rambobeits Vlonder & Terras royaal aanbrengen met een blokkwast in de richting van de houtnerf en borstel deze met een harde bezem na (v) groeven ledigen. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft.
Attentie	Nooit op natte ondergronden werken.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Pantserbeits Vlonder & Terras transparant



Februari 2016

VERWERKING

VERWERKING VAN DE OLIE

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Borstel, kwast of lap.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechttop wegzetten en vorstvrij bewaren.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12 m ² /l afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat.

DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 30 minuten.
beloopbaar	Na ca. 24 uur
Volledig belastbaar	Na ca. 1 week

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat warm water.
Gereedschap	Met water schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt indrogen te voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

OLIE IN DE BUS

DROGE LAAG

Verpakking	2.5 L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.