

Teakhout Olie Transparant



RAMBO®

Februari 2016

KENMERKENBLAD

OMSCHRIJVING	Luchtdrogende onderhoudsolie op basis van natuurlijke grondstoffen.
GEBRUIKSDOEL	Het beschermen van het hout in de tuin zoals tuinmeubels.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Voedt en beschermt het hout• Waterafstotend• Geeft het hout een natuurlijke uniforme kleur• Beschermst tegen vergrijzing
KLEUR EN GLANS	transparant De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Licht schuren in de richting van de houtnerf. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.
Afwerken	Rambo Teakhout Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Licht schuren in de richting van de houtnerf. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.
Afwerken	Rambo Teakhout Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf tot er een kaal oppervlak ontstaat. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel aangetast hout verwijderen. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Kan dan vervolgens worden behandeld als onbehandeld.
Afwerken	Rambo Teakhout Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft.
Attentie	Nooit op natte ondergronden werken. Er bestaat broei- en brandgevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding. Gebruikte materialen met water overgieten om dit te voorkomen.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon technische centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Teakhout Olie Transparant



RAMBO®

Februari 2016

VERWERKING

VERWERKING VAN DE OLIE

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Borstel, kwast of lap.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechttop wegzetten en vorstvrij bewaren.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 9 m ² /l afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat.

DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 6 uur.
Kleefvrij	Na ca. 6 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 24 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat lauw warm water.
Gereedschap	Met water schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt indrogen te voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

	OLIE IN DE BUS	DROGE LAAG
Verpakking	0.75L , 2.50L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.