

## AKKIT 300 AFDICHTINGSSET



- > volledige afdichtingsset
- > vrij van oplosmiddelen
- > zeer emissiearm – EC 1 Plus
- > gebruiksklare producten met eenvoudige verwerking
- > afgestemde systeemproducten voor binnenshuis
- > speciaal voor bad en douchecabines

### Productbeschrijving

Afdichtingsset met de volgende op elkaar afgestemde systeemproducten:

AKKIT 102-DIEPGROND (1 l): emissiearme, oplossingsmiddelvrije, gekleurde, hoogwaardige kunstharsdispersie met zeer goed indringingsvermogen.

AKKIT 301 VLOEISTOFAFDICHTING (4 kg): zeer emissiearme, oplossingsmiddelvrije, snel drogende, waterdichte, uit één component samengestelde, gebruiksklare, duurzaam elastische, naad- en voegloze vloestofafdichting. Inclusief pigment voor het maken van contrastkleur voor de tweede laag.

AKKIT 302 AFDICHTBAND (5 m): zelfklevende afdichtband met polypropyleenvliesoppervlak, met een laag van zeer elastisch butylrubber die is afgedekt met gedeeltelijk overlappend siliconenpapier.

AKKIT 303 AFDICHTMANCHET (2 st.): zelfklevend afdichtmanchet met polypropyleenvliesoppervlak, met een laag van zeer elastisch butylrubber die is afgedekt met gedeeltelijk overlappend siliconenpapier.

UNIVERSELE ROLLER voor het opbrengen van de AKKIT 102-diepground en de AKKIT 301-vloeistofafdichting.

De AKKIT 310-afdichtingsset dient voor het realiseren van voegloze afdichtingen binnenshuis tegen drukloos aflopend water direct onder de keramische toplaag in stortbaden, douchecabines en badkamers. Conform met EN 14891, de ÖNORM B 3407 W1-W3 en in overeenstemming met DIN 18534 voor de waterinwerkingsklasse W0-I, W1-I, W2-I (wanden) alsook in overeenstemming met de testprincipes voor het verlenen van algemene bouw-testcertificaten.

#### Verpakking:

| Reservoir  | Pallet  |
|------------|---------|
| 1 SET / KE | 25 stk. |

#### Bewaring:

droog op houten rooster, in ongeopende originele verpakking ong. 12 maanden

## Verwerking

### **Verwerken:**

breng de AKKIT 102-diepground met een geschikt gereedschap onverdund aan op de ondergrond; voorkom de vorming van plassen. Breng de AKKIT 301-vloeistofafdichting direct uit de verpakking aan in twee onafhankelijke fasen. Zorg ervoor dat de lagen even dik zijn en laat geen plekken open. Tussen de verschillende fasen moet de laag voldoende kunnen drogen. Om de contrastkleur te maken, mengt u het pigment (geel) met een langzaam lopende roerder homogeen in de massa. Leg in wand- en vloeraansluitingen Akkit 302-afdichtband in. Bij buisuitlaten en waterafvoeren kunt u het beste Akkit 303-afdichtmanchetten verwerken. Reinig het gereedschap na gebruik met water.

## Ondergrond

### **Geschikte ondergrond:**

beton, cementmortel, anhydrietmortel, gipspleister, kalkcementpleister, metselwerk, gipskartonplaat, gipsplaat, cellenbeton

Niet geschikt bij belasting door water onder druk en bij gebruikstoepassingen buiten.

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en "Algemene regels voor goed vakmanschap".

### **Geschikte voorbehandeling ondergrond:**

een geschikte voorbehandeling van de ondergrond door het aanbrengen van een grondlaag is noodzakelijk. De ondergrond dient klaar te zijn om verder belegd te worden.

## Veiligheidsrichtlijnen

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze algemene voorwaarden. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen ingeval van onduidelijkheden en is verplicht om de verwerking correct uit te voeren of te laten uitvoeren. In principe raden wij aan om een testoppervlak uit te voeren of een kleine test uit te voeren. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. De van toepassing zijnde technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensfiches van materialen, ondergrond. De uit te voeren opbouw moet eveneens gerespecteerd worden! Wij staan open voor commentaar en opmerkingen. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche haar geldigheid. De meest recente gegevensfiche is steeds terug te vinden op het internet.