



## Snelmortel

### Toepassing:

Speciale mortel voor de onmiddellijke montage en snelle reparaties binnen en buiten. Geschikt voor het verankeren en bevestigen van b.v. elektrische leidingen, poortbevestigingen en balkon- en trapleuningen aan beton en metselwerk.

### Eigenschappen :

- voor binnen en buiten
- oliebestendig
- hoog hechtvermogen
- watervast
- hoge en snelle beginsterkte en hoge eindsterkte

### Vorbereitung :

Ondergrondeigenschappen :

- vast, belastbaar en vrij van scheuren
- minder vaste oppervlaktelagen en scheidelagen ( b.v. vuil, stof, vet, olie, verfresten e.a. ) verwijderen
- extreem dichte en/of gladde ondergronden, cement slikken en niet-belastbare oppervlaktelagen moeten worden verwijderd of opgeruwd
- sterk absorberende ondergronden vooraf bevochtigen, eventueel vooraf met SAKRETE universeel grondering bestrijken

### Verwerking :

- SAKRETE Snelmortel in een schone kuip met schoon leidingwater vrij van klonten en homogeen in plastische consistentie aanmengen
- Enkel zoveel mortel in één keer aanmengen als er in ca. 3 minuten kan worden verwerkt.

### Technische informatie :

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Aanmaakwater voor 5 kg | ca. 1,1 liter      |
| Verwerkingstijd        | ca. 3 minuten      |
| Verwerkingstemperatuur | +5 ° C tot +25 ° C |

### Verbruik :

5 kg SAKRETE snelmortel resulteert in 2,5 l verwerkbare verse mortel.

### Opslag :

- beschermd tegen weersinvloeden
- vrij van de grond, koel en droog
- aangebroken zakken onmiddellijk afsluiten

### Tips:

- de technische gegevens gelden bij +20 ° C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de aangegeven waarden.
- de uithardende SAKRETE Snelmortel beschermen tegen zon, tocht, vorst, slagregen en te hoge temperaturen ( $\geq 25$  ° C)
- materiaal dat reeds is gestart met uitharden, mag niet aangemengd worden met water.
- kuipen, werktuigen enz. onmiddellijk met water reinigen, omdat reiniging in uitgeharde toestand enkel nog mechanisch kan gebeuren.

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Oktober 2013

### GEVAAR:

|           |                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315      | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                             |
| H317      | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                           |
| H318      | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                         |
| H335      | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken                                                                            |
| P102      | Buiten bereik van kinderen houden.                                                                                     |
| P280      | Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.                                                                    |
| P302+P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.                                                                |
| P304+P340 | NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rustig in een houding die het ademen vergemakelijkt. |

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305+P351+P338      | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. |
| P301+P330+P310+P321 | NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingscentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.                       |

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum : ca. 12 maanden, t.h.t. zie zijkant zak

