

DUBBEL FIX® VERWIJDERBAAR

SCHOON VERWIJDERBARE VOCHTBESTENDIGE 2-ZIJDIGE ZELFKLEVENDE SCHUIMTAPE VOOR BINNEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Schoon verwijderbare vochtbestendige 2-zijdige zelfklevende schuimtape voor gladde en vlakke ondergronden binnen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het snel, schoon, gemakkelijk en tijdelijk bevestigen van voorwerpen op vlakke en gladde ondergronden (keramische tegels, glas, metaal, formica) binnen: spiegels, zeepbakjes, muurhaakjes, naamplaatjes, plastic houders, affiches etc. Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes. Niet geschikt voor toepassing op ruwe oppervlakken (steen, sierpleister) en vinyl wandbekleding.

EIGENSCHAPPEN

- Schoon verwijderbaar
- Vochtbestendig
- Grote hechtcracht: 350 g / 2 cm tape
- Snel
- Wit

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. 15 °C - 25 °C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

VERWERKING

Verbruik: 2 cm per 350 g

Gebruiksaanwijzing:

Markeer allereerst de hoeken van het voorwerp op de achtergrond, omdat eenmaal bevestigde voorwerpen praktisch niet meer verschoven kunnen

worden zonder dat de lijmstrips beschadigen. Breng voldoende tape aan op de achterzijde van het te bevestigen voorwerp (2 cm per 350 g). Verwijder de beschermfolie. Breng het voorwerp op de juiste plaats aan en druk zeer goed aan. Verwijderen: trek de tape eenvoudig van de ondergrond. Laat geen resten achter.

Tips: Kleeflaag van de tape zo min mogelijk met de vingers aanraken; dit vermindert de hechting.

DROOGTIJDEN*

Eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +75°C

Chemicaliënbestendigheid: Matig

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Foam met synthetische rubber

Colour: Wit

Bijzondere specificaties:

Scheurbaarheid: goed.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.