

ALLESLIJM DRAAI & DOSEER

GLASHELDERE HUISHOUDLIJM IN HANDIGE FLACON



verwijderd met aceton.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: langdurig tot maximaal +70 °C, kortstondig tot 120°C

Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen water, verdunde zuren, benzine en olie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polyvinyl ester copolymeer

Viscositeit: Vloeibaar

Vastestofgehalte: ca. 34 %

Dichtheid: ca. 0.95 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Glasheldere alleslijm in handige flacon.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het verlijmen van porselein, keramiek, hout, glas, metaal, leer, papier, karton, kurk, textiel, polystyreeschuim, en de meeste kunststoffen. Niet geschikt voor foto's, Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), PTFE en Nylon (PA).

EIGENSCHAPPEN

- In handige Draai&Doseer flacon: voor punt- en vlakverlijming
- Glashelder
- Rimpelt papier niet
- Blijvend flexibel
- Uitwasbaar op 60°C

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken beneden +5°C.

Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Door kunststof en metalen ondergronden licht op te ruwen, wordt er een sterkere verbinding verkregen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Afhankelijk van de aard van het materiaal de lijm dun aanbrengen op één of beide te lijmen delen. De delen direct op elkaar aanbrengen stevig aandrukken.

Vlekken/resten: De lijm is oplosbaar in alkalische schoonmaakmiddelen (b.v. Biotex). Vlekken in kleding kunnen worden verwijderd door eerst met ruime hoeveelheid schoonmaakmiddel te reinigen en vervolgens het kledingstuk in een voorwas programma bij 90°C of 60°C. Kleine vlekken kunnen worden