

BETON KIT

REPARATIEKIT VOOR HET HERSTELLEN VAN BREDE SCHEUREN EN BARSTEN IN CEMENTVOEGEN, (BETONNEN) MUREN.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, kant en klare reparatiekit voor het herstellen van brede scheuren en barsten in cementvoegen, muren, beton, etc. Vullend, voor binnen en buiten, overschilderbaar, schuurbaar en blijvend weerbestendig.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het herstellen van brede scheuren en barsten in cementvoegen, (betonnen) muren, zowel binnen als buiten. Uitermate geschikt voor het herstellen van uitgescheurde (cement)voegen bij verouderde muren. Uitstekende hechting op vele bouwmaterialen, zoals beton, metselwerk en steen. Niet geschikt voor Niet geschikt voor bitumen, PE, PP en PTFE.

EIGENSCHAPPEN

- Snel en makkelijk vanuit de koker aan te brengen
- Uitstekende hechting op cement, beton en steen
- Voor binnen & buitentoepassingen
- Zeer snel: na enkele uren weer- en regenbestendig
- Slijtvast
- Schuurbaar
- Overschilderbaar
- Geen krimp
- Cementstructuur en cementgrijs
- Schuurbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Tussen +5°C en +40°C

Eisen oppervlakken: Ondergrond droog, schoon, stof- en vetvrij maken.

Gereedschap: Koker met Bison Power Pistol verwerken. Bison Silicone Multi Tool voor het openen van de koker en het gladstrijken van de kit.

Bredere voegen gladstrijken met een plamuurmes.

VERWERKING

Verbruik: 1 koker voor 6,4 meter voeg, voeg 8 x 6 mm.

Gebruiksaanwijzing:

Plastic nippel tot bij schroefdraad afsnijden. De plastic tuit erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. Koker met kitpistool verwerken. Zorg voor een minimale voegbreedte van 6 mm en maximaal 18 mm. Kit gelijkmatig in de voeg spuiten en binnen 10 minuten aandrukken en afstrijken een bevochtigd plamuurmes of Bison Silicone Multi Tool. Niet aanbrengen op muren die tijdens het aanbrengen vol in de zon staan. Dit kan het eindresultaat negatief beïnvloeden. Niet geschikt voor dilatatievoegen. Na enkele uren is de kit weer- en regenbestendig.

Vlekken/resten: Na ca. 10 minuten vlekken langs de voeg schoonmaken met een handveger of natte spons.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Waterbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: Van -15°C tot +75°C

UV-bestendigheid: Goed

Schimmelbestendigheid: Niet

Overschilderbaarheid: Goed

Elasticiteit: Niet

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polymeerdispersie

Colour: Grijs

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 85 %

Dichtheid: ca. 1.65 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Na opening beperkt houdbaar. Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren.