

AKKIT 404 DISPERSIELIJM



- > conform D2 TE
- > klaar voor gebruik
- > alleen voor binnen
- > voor keramische tegels en platen (tot max 30 x 60 cm), alsook voor keramische mozaïek
- > zeer goede verwerkbaarheid
- > ook geschikt voor natte ruimten
- > Correctietijd tot ong. 10 minuten

Productbeschrijving

Flexibele, kant-en-klaare lijm op dispersiebasis voor het leggen van tegels in een dunne laag. Voor het leggen van keramische tegels en platen (tot max. 30 x 60 cm) en keramische mozaïeken binnenshuis, met name in vochtige en droge ruimten en voor het verbeteren van tegels.

Verpakking:

Reservoir	Pallet
14 KG / KE	52 stk.
5 KG / KE	120 stk.

Bewaring:

droog op houten rooster, in ongeopende originele verpakking ong. 12 maanden

Verwerking

Aanbevolen gereedschap:

de getande troffel moet zijn afgestemd op het te leggen materiaal en op de ondergrond.

Verwerken:

de tegellijm in twee stappen op de ondergrond aanbrengen. Bij de 1ste fase wordt een dunne contactlaag opgebracht, op de nog natte laag wordt bij de 2e fase met de gewenste tanding onder een hoek van 45 - 60° het lijmbed opgekamd. Wrijf het te leggen materiaal in het verse mortelbed en verwijder eventuele mortelresten met een natte spons.

TECHNISCHE FICHE

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +25 °C
Kleur	wit
Max. tegelformaat	30 x 60 cm
Verbruik	ong. 2 - 3 kg/m ² afhankelijk van ondergrond en leggoed
Opentijd	ong. 30 min.
Correctietijd	ong. 10 min.
Begaanbaar	na ong. 2 dagen
Voegbaar	na ong. 2 dagen
Volledig belastbaar	na ong. 7 dagen
Max. laagdikte	4 mm

Testcertificaten

Getest volgens
EN 12004

Ondergrond

Geschikte ondergrond:

beton, cementmortel, kalkcementpleister, metselwerk, gipskartonplaten, gipsplaten, houtplaten

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en aan de "Algemene regels van goed vakmanschap".

Veiligheidsrichtlijnen

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze algemene voorwaarden. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen ingeval van onduidelijkheden en is verplicht om de verwerking correct uit te voeren of te laten uitvoeren. In principe raden wij aan om een testoppervlak uit te voeren of een kleine test uit te voeren. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. De van toepassing zijnde technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensfiches van materialen, ondergrond. De uit te voeren opbouw moet eveneens gerespecteerd worden! Wij staan open voor commentaar en opmerkingen. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche haar geldigheid. De meest recente gegevensfiche is steeds terug te vinden op het internet.