



Omschrijving	Sneldrogende grondverf op terpentinebasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Uitstekende hechting ■ Snelle stapelbaarheid ■ Sneldrogend ■ Zeer goed schuurbaar
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor het gronden van hout, hardboard, MDF en staal.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	Ca. 10 - 12 m ² per liter, bij 75 µm natte laagdikte.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C en 50% r.v.	■ Na ca. 30 minuten stofdroog ■ Na ca. 1 - 2 uur overschilderbaar ■ Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 12°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Bij staal rekening houden met dauwpunt en luchtvochtigheid. ■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.

Verduunning Indien nodig, verdunnen met terpentine.

Reiniging materialen Direct schoonmaken met terpentine.

LEVERING

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis Wit/basis 1 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling  Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
 Indien nodig, ontvetten.
 Gladde ondergronden opschuren.

Afwerking  Overschilderbaar met diverse Build by Global Paint synthetische aflakken.

