



Omschrijving	In 1 laag dekkende, allround muurverf voor binnen.
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Zeer goede dekking■ Spatvrij■ Gemakkelijk verwerkbaar■ Goed afwasbaar■ Spanningsarm■ Zeer milde geur
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Theoretisch rendement	Ca. 6 - 8 m ² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, roller en airless (vooraf het spuitbeeld beoordelen).
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">■ Na ca. 1 uur stofdroog.■ Na ca. 6 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">■ Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%.■ Voor gebruik goed oproeren.
Verdunning	Indien nodig, verdunnen met water.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking	5 liter en 10 liter
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">■ Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen.■ Indien nodig de ondergrond herstellen.■ Ondergrond moet vast, stofvrij, schoon, vetvrij en droog zijn.■ (Licht) poederende en sterk zuigende (gips- en/of kalkgebonden) ondergronden voorstrijken met Build Fixeer en onbehandelde ondergronden met Build Voorstrijk Dekkend.
Afwerking	<ul style="list-style-type: none">■ Afwerken met 1 of 2 lagen Build Muurverf Extra Dekkend, afhankelijk van de ondergrond en kleur.
