

Aqua Hechtprimer



Omschrijving	Universeel overschilderbare hechtprimer op waterbasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Uitstekende hechting ■ Sneldrogend ■ Zeer goede dekking en vloeï ■ Goede watervastheid ■ Zeer goed schuurbaar
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor het gronden van hard PVC, aluminium, glas, tegels, diverse metalen, hout, MDF, multiplex etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaat / Alkydhars combinatie
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² per liter, bij 75 µm natte laagdikte.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C en 50% r.v.	■ Na ca. 1 uur stofdroog ■ Na ca. 2 uur kleefvrij ■ Na ca. 5 uur hanteerbaar ■ Na ca. 6 uur overschilderbaar met de meest gangbare oplosmiddelarme en oplosmiddelhoudende producten.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.

Verduunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig, verdunnen met water.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking	0,75 liter en 2,5 liter
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System. Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.
Basis	Wit/basis 1 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling	■ Niet intacte verflagen verwijderen. ■ Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. ■ Ondergrond schuren en ontvetten. ■ Build Aqua Hechtprimer dient aangebracht te worden in niet te dunne laagdiktes, omdat dit de hechting negatief kan beïnvloeden.
Moeilijke ondergronden	Op geglazuurde tegels, slechte kwaliteit gegalvaniseerd staal, glas en zeer gladde kunststoffen verdient het aanbeveling de Build Aqua Hechtprimer aan te brengen in de standaard transparante uitvoering, deze heeft in dit geval superieure hechting t.o.v. andere kleuren.
Systeem	■ Bij twijfel eerst een proefvlak aanbrengen. ■ Na zorgvuldige voorbereiding Build Aqua Hechtprimer direct aanbrengen. ■ Bij nieuw werk minimaal 2 lagen Build Aqua Hechtprimer aanbrengen.
Afwerking	■ Overschilderbaar met Build by Global Paint lakken.

