



| | |
|------------------------------------|--|
| Omschrijving | Schimmelbestendige muurverf voor in de keukens en badkamer op waterbasis. |
| Belangrijkste eigenschappen | <ul style="list-style-type: none">■ Zeer goed afwas- en afschrobbaar■ Schimmelbestendig■ Vuilafstotend■ Bestand tegen de meeste reinigings- en desinfecteermiddelen■ Waterdamp doorlatend■ Zeer goede dekking■ Goede duurzame elasticiteit |
| Toepassingen | Voor het behandelen van muren en plafonds in vochtige ruimtes, zoals keukens en badkamers. Toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton, gipsplaat en stucwerk. |

PRODUCTINFORMATIE

| | |
|------------------------------|---|
| Bindmiddel | Styreen-Acrylaat dispersie |
| Theoretisch rendement | Ca. 6 - 8 m ² per liter, afhankelijk van verwerking en ondergrond. |
| Glansgraad | Zijdemat |
| Houdbaarheid | <ul style="list-style-type: none">■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.■ Koel, droog en vorstvrij bewaren. |

VERWERKINGSGEGEVENS

| | |
|-----------------------------|--|
| Verwerking | Kwast en roller. |
| Droging bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">■ Na ca. 1 uur stofdroog.■ Na ca. 12 uur overschilderbaar.■ Na ca. 28 dagen volledig afwas- en afschrobbaar. |
| Verwerkingscondities | <ul style="list-style-type: none">■ Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75%.■ Voor gebruik goed oproeren. |

Verduunning Indien nodig, verdunnen met water.

Reiniging materialen Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Kleur Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System.

Basis Wit/basis 1

SYSTEEM

- Voorbehandeling**
- Verwijder verontreinigingen en/of losse (poederende) verflagen.
 - Verwijder schimmel en zeepresten zorgvuldig met een daarvoor geschikt middel.
 - Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen.
 - (Licht) poederende en sterk zuigende (gips- en/of kalkgebonden) ondergronden voorstrijken met Build Fixeer en onbehandelde ondergronden met Build Voorstrijk Dekkend.
- Afwerking**
- Geheel dekkend afwerken met 1 à 2 lagen Build Badkamer & Keukenverf, afhankelijk van de ondergrond.
-

