



Omschrijving	Sneldrogende menie op terpentinebasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Vult en vloeit goed ■ Uitstekende hechting ■ Snelle stapelbaarheid ■ Bestand tegen reinigingen onder hoge druk
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hout, hardboard en MDF.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	PU gemodificeerde Alkydhars
Theoretisch rendement	Ca. 10 - 12 m ² per liter, bij 100 µm natte laagdikte.
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C	■ Na ca. 1 uur stofdroog. ■ Na ca. 2 - 4 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 13°C (max 35°C) en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel tot 5% verdunnen met terpentine.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine.

LEVERING

Verpakking	0,75 liter en 2,5 liter
-------------------	-------------------------

Kleur

Roodbruin / Oranje

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Indien nodig, ontvetten.
- Gladde ondergronden opschuren.

Afwerking

- Afwerken met 1 of 2 lagen, afhankelijk van de ondergrond en kleur.
-

