



Omschrijving	Duurzaam elastisch afdichtmiddel voor kops hout op waterbasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Zeer sneldrogend ■ Universeel overschilderbaar ■ Beperkt indringen van afwerksystemen in de ondergrond ■ Reukloos
Toepassingen	Als sealer voor kops hout om de zuiging op te heffen in geveltimmerwerk, houten constructies en voor randafdichting van plaatmateriaal.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Theoretisch rendement	Ca. 9 - 10 m ² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, roller en spuitapplicatie (vooraf testen en het spuitbeeld beoordelen).
Droging bij 20°C en 50% r.v.	■ Na ca. 20 minuten stofdroog. ■ Na ca. 2 uur overschilderbaar. ■ Doordroogtijd minimaal 48 uur.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 13°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.
Verdunning	Indien nodig, verdunnen met water.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking 0,75 liter

Kleur Wit

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Eventueel ontvetten, goed laten uitdampen alvorens afwerking.
- Indien nodig opschuren.

Verwerking

- Build Kopse- / Randsealer gelijkmatig aanbrengen.
- Bij nabewerking met Build Aqua Grondverf is 1 laag voldoende, anders na droging een 2e laag aanbrengen.

Hootsoorten met inhoudsstoffen, zoals iroko en cederhout

Bij toepassing van deze houtsoorten bestaat de kans dat de inhoudsstoffen uitbloeden of de droging vertragen, waardoor vooraf ontvetten noodzakelijk is.
