



Aqua Grondverf



Omschrijving	Goed vullende grondverf op waterbasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Sneldrogend■ Uitstekende dekking en vloei■ Goede watervastheid■ Zeer goed schuurbaar
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaat / Alkyd emulsie
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² per liter, bij 75 µm natte laagdikte.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, roller en verspuitbaar.
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">■ Na ca. 1 uur stofdroog.■ Na ca. 2 uur kleefvrij.■ Na ca. 6 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">■ Optimaal > 12°C en luchtvochtigheid < 75%.■ Voor gebruik goed oproeren.■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig, verdunnen met water.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLAGEN

Revisie 12-12-2022

LEVERING

Verpakking	0,75 liter en 2,5 liter
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System. Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.
Basis	Wit/basis 1 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">■ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.■ Indien nodig ontvetten.■ Gladde ondergronden opschuren.■ Tussen de lagen goed matteren.■ Bij nieuw werk minimaal 2 lagen Build Aqua Grondverf aanbrengen.
Houtsoorten met inhoudsstoffen, zoals iroko en cederhout	Bij toepassing van deze houtsoorten bestaat de kans dat de inhoudsstoffen uitbloeden of de droging vertragen, waardoor vooraf ontvetten noodzakelijk is.
Afwerking	■ Overschilderbaar met Build by Global Paint Aqua lakken.
