



Omschrijving	Goed vloeiende aflak op terpentinebasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Perfecte vloei ■ Hoge dekkraft ■ Goed vullend ■ Uitstekende hechting
Toepassingen	Bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, staalconstructies, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	Ca. 12 - 14 m ² per liter, afhankelijk van verwerking en ondergrond.
Glansgraad	Hoogglans
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C	■ Na ca. 2 uur stofdroog. ■ Na ca. 4 uur kleefvrij. ■ Na ca. 24 uur overschilderbaar. ■ Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 12°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine. Goed roeren voor gebruik.

Reiniging materialen Direct schoonmaken met terpentine.

LEVERING

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Niet intacte verflagen verwijderen.
- Gladde ondergronden opschuren.
- Waar nodig (schraal) plamuren.

Afwerking

Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II

- Reinigen en schuren.
- Voorgronden met Build Grondverf.
- Aflakken met Build Lak.
- Tussen de lagen goed matteren.

Bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
- Voor- en/of aflakken met Build Lak.
- of*
- Overgronden met Build Grondverf of Build Schakelverf 2in1.
- Voor- en/of aflakken met Build Lak.
- Tussen de lagen goed matteren.

Kaal gemaakt hout

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout. verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Gronden met Build Grondverf.
- Bij- en overgronden met Build Grondverf of Build Schakelverf 2in1.
- Voor- en/of aflakken met Build Lak.
- Tussen de lagen goed matteren.

