

Schakelverf 2in1 Zijdeglans



Omschrijving	Goed dekkende, grond- en aflak in 1 op terpentinebasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Gemak van een 1-pot systeem ■ Goede doordroging ■ Uitstekende hechting ■ Uitstekende vloei
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor het (over)gronden en aflakken van nieuw en bestaand geveltimmerwerk, kozijnen deuren, multiplex, boeiboorden, etc. Kan ook als een goede grondlaag voor een hoogglans afwerking gebruikt worden.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Gemodificeerde Alkydhars
Theoretisch rendement	Ca. 13 m ² per liter, bij 75 µm natte laagdikte.
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C	■ Na ca. 1 uur stofdroog. ■ Na ca. 2 uur kleefvrij. ■ Na ca. 16 uur overschilderbaar.
Droging bij 10°C	■ Na ca. 4 uur stofdroog. ■ Na ca. 6 uur kleefvrij. ■ Na ca. 24 uur overschilderbaar. Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte.

Verwerkingscondities	■ Optimaal > 12°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine. Alleen de 1 ^e laag max. 5% verdunnen.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine.

LEVERING

Verpakking	0,75 liter en 2,5 liter
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System. Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling	■ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. ■ Niet intacte verflagen verwijderen. ■ Gladde ondergronden opschuren. ■ Waar nodig (schraal) plamuren. ■ Kaalgemaakte en onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Build Schakelverf 2in1.
Afwerking	Bestaande intacte verflagen (alkydhars) ■ Grondig reinigen en zorgvuldig schuren. ■ Voor- en/of aflakken met Build Schakelverf 2in1. <i>of</i> ■ Overgronden, voor- en aflakken met Build Schakelverf 2in1. ■ Tussen de lagen goed matteren. Kaalgemaakt hout. ■ Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. ■ Gronden, voor- en/of aflakken met Build Schakelverf 2in1. ■ Tussen de lagen goed matteren.

