



Omschrijving	Oplosmiddel- en weekmakervrije diepgrondering voor binnen en buiten, voor op poederende en zuigende ondergronden.
Belangrijkste eigenschappen	■ Dringt zeer goed door in de ondergrond ■ Alkalibestendig ■ Waterdamp doorlatend ■ Hechting bevorderend ■ Zeer sneldrogend
Toepassingen	Zeer geschikt voor het vastzetten van poederende ondergronden. Geschikt voor metsel- en pleisterwerk, cement, beton en gasbeton.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Theoretisch rendement	Ca. 6 - 12 m ² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, borstel, roller en drukspuit.
Droging bij 20°C	■ Na ca. 1 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%.
Verdunning	Water, maximale verdunning 1:1 (afhankelijk van de ondergrond).
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking	1 liter en 5 liter
Kleur	Transparant, droogt blank op.

SYSTEEM

Voorbehandeling	■ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. ■ Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen.
Afwerking	■ Bij zeer sterk zuigende en poederende ondergronden onverdund verwerken. ■ Dun en gelijkmatig aanbrengen. ■ Vorming van een glanzende lakfilm en zakkers moeten vermeden worden (zakkers kunnen mogelijk in de eindlaag zichtbaar blijven).
Tip	Werk van beneden naar boven om zakkers te voorkomen.
