



Omschrijving	Zeer goed reinigbare, matte muurverf voor binnen.
Belangrijkste eigenschappen	■ Zeer goed afwas- en afschrobbaar (schrobklasse 1 DIN EN 13300) ■ Glanst niet op (na reiniging) ■ Goed dekkend ■ Bestand tegen de meeste reinigings- en desinfecteermiddelen ■ Uitstekende verwerking
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de afwerking van metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Schrobvastheid	Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C en 50% r.v.	■ Na ca. 1 uur stofdroog. ■ Na ca. 12 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren.

Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig, verdunnen met water.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking	5 liter en 10 liter
Kleur	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System.
Basis	Wit/basis 1

SYSTEEM

Voorbehandeling	■ Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. ■ Indien nodig de ondergrond herstellen. ■ Ondergrond moet vast, stofvrij, schoon, vetvrij en droog zijn. ■ (Licht) poederende en sterk zuigende (gips- en/of kalkgebonden) ondergronden voorstrijken met Build Fixeer en onbehandelde ondergronden met Build Voorstrijk Dekkend.
Afwerking	■ Afwerken met 1 of 2 lagen Build Muurverf Extra Reinigbaar, afhankelijk van de ondergrond en kleur.

