



Omschrijving

Matte gevelmuurverf voor buiten.

Belangrijkste eigenschappen

- Uitstekend weerbestendig
- Waterdamp doorlatend
- Goed dekkend
- Haarscheur overbruggend
- Zeer goed afwas- en afschrobbaar (schrobklasse 1 DIN EN 13300)
- Bestand tegen de meeste reinigings- en desinfecteermiddelen

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor buitengevels. Geschikt voor de afwerking van metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel

Acrylaatdispersie

Theoretisch rendement

Ca. 8 - 9 m² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Glansgraad

Mat

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.
- Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking

Kwast en roller.

Droging bij 20°C en 50% r.v.

- Na ca. 1 uur stofdroog.
- Na ca. 12 uur overschilderbaar.

Verwerkingscondities

- Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%.
- Voor gebruik goed oproeren.
- Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.

Verdunning

Indien nodig, verdunnen met water.

Reiniging materialen Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking 5 liter en 10 liter

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen.
- Indien nodig de ondergrond herstellen.
- Ondergrond moet vast, stofvrij, schoon, vetvrij en droog (max 4% vochtpercentage) zijn.
- (Licht) poederende en sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Build Fixeer en onbehandelde ondergronden met Build Voorstrijk Dekkend.

Afwerking

- Afwerken met 1 of 2 lagen Build Muurverf Buiten Mat, afhankelijk van de ondergrond en kleur.
