



Omschrijving	Watergedragen, isolerende, onderhouds- en renovatieverf voor binnen.
Belangrijkste eigenschappen	■ Sterk isolerend vermogen ■ Spanningsvrij ■ Uitstekende verwerking ■ Zeer goede dekking
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen aan muren en plafonds, zoals brandschade, rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken, bitumenvervuiling.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Alkyd / Acrylaat emulsie
Theoretisch rendement	Ca. 6 - 8 m ² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, roller en airless (vooraf het spuitbeeld beoordelen).
Droging bij 20°C en 50% r.v.	■ Na ca. 2 uur stofdroog. ■ Na ca. 18 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Na schilderwerk goed ventileren.

Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig, verdunnen met water.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking	10 liter
Kleur	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System.
Basis	Wit/basis 1

SYSTEEM

Voorbehandeling	■ Ondergrond moet volledig afgebonden, draagkrachtig, schoon, vetvrij en droog zijn. ■ Nicotine-, roet- en rookaanslag zo goed mogelijk verwijderen met een vet oplozend middel. ■ Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 4%. ■ Bij een hevige nicotine aanslag is het noodzakelijk dat er een testvlak wordt opgezet alvorens er tot schilderen wordt overgegaan. ■ Indien nodig de ondergrond herstellen. ■ Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties vooraf fixeren met Build Fixeer.
Afwerking	■ Afwerken met 1 of 2 lagen Build Muurverf Isolerend, afhankelijk van de ondergrond en vervuiling.

