



Omschrijving	Goed dekkende, gepigmenteerde voorstrijk voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Beperkt het indringen van de afwerklaag in de ondergrond ■ Extra gepigmenteerd voor dekking eerste laag ■ Egaliseert zuigingsverschillen ■ Waterdamp doorlatend ■ Oplosmiddelvrij ■ Verhoogt open tijd van de afwerklaag
Toepassingen	Geschikt voor de voorbehandeling van metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, roller en airless 10% verdunnen met water (vooraf het spuitbeeld beoordelen).
Droging bij 20°C en 50% r.v.	■ Na ca. 1 uur stofdroog. ■ Na ca. 4 - 8 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren.

Verdunning	Afhankelijk van de ondergrond en zuiging, ± 10% verdunnen met water.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking	5 liter en 10 liter
Kleur	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System.
Basis	Wit/basis 1

SYSTEEM

Voorbehandeling	■ Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. ■ Indien nodig de ondergrond herstellen. ■ Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen. ■ Ondergrond moet vast, stofvrij, schoon, vetvrij en droog zijn.
Afwerking	■ Build Voorstrijk Dekkend dun egaal aanbrengen, vervolgens na droging afwerken met een Build by Global Paint muurverf.

