

Apollo 15

Type	Getuft grastapijt	
Materiaal	PE Monofilament straight & PP Monofilament curled (UV Stabilized)	
Garen type	4.000 / 8 dTex PE monofilament recht & 3.200 / 8 dTex PP monofilament gekroesd	
Garen kwaliteit	Milieuvriendelijk, vrij van lood en cadmium	
Primary backing	100% PP black, UV Stabilized, Gewicht 90 gr/m ²	
Secondary backing	Black Latex compound with a base of styrenebutadiene (SBR), with drainage holes, Gewicht 570 gr/m ²	
Waterdoorlaatbaarheid	60 liter per minuut per m ²	
Poolhoogte	15 mm	
Tuft gewicht	495 gr/m ²	± 10%
Totaalgewicht	1.155 gr/m ²	± 10%
Deling	5/16 deling	
Steken per 10cm	12	± 1%
Steken per m²	15.120	± 10%
Kleur	Mix van licht en donker groen + groen / jute rootzone	
UV stabiliteit	Conform DIN 53387 Standaard (6000 uur)	
Kleur vastheid	Xenon Test: Blue Scale > 7, Grey-scale > 4	
Belijning	NVT	
Rol breedte	200 cm, 400 cm	
Rol lengte	20-25m	
Toepassingen	Tuin , Landscape, Terras	
Opvul advies	Silica zand, gradatie 0,5 - 1,0 mm, 80 % rondkorrelig, ± 3 - 4 kg/m ²	
Opmerkingen	Check voor u gaat verleggen of alle rollen uit dezelfde productiebatch komen (eerste vijf cijfers van het rolnummer) Project.	

