

KOPSHOUTVERZEGELING

kleurloos



optimale bescherming tegen vocht

Productomschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- behoudt de vormstabiliteit
- neemt de ruwheid weg
- verzegelt en impregneert
- optimale bescherming
- waterverduunbaar
- voor buiten
- snel drogend
- weerbestendig

TOEPASSINGEN

Kleurloze, gemakkelijk te verwerken verzegeling op waterbasis voor de optimale voorbehandeling van kopshouten oppervlakken buitenshuis. Ideaal voor kopshouten oppervlakken buitenshuis. Biedt een zeer goede bescherming tegen vocht en verhindert op betrouwbare wijze dat het kopshout vocht opneemt en dat de inhoudsstoffen van het hout uitbloeden. Door een behandeling met HORNBAACH KOPSHOUTVERZEGELING bereikt u een goede hechting van de vervolgens aan te brengen lagen en wordt de vormstabiliteit van het kopshout behouden. HORNBAACH KOPSHOUTVERZEGELING kan na droging zowel met watergedragen als oplosmiddelhoudende beits en lak worden overgeschilderd.

ARTIKEL

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte / verkoopseenheid
5509590	kleurloos	750ML

MATERIAAL BASIS

acrylaatdispersie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, olie-, vet- en wasvrij en draagkrachtig zijn. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Oppervlakken zorgvuldig reinigen en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtcracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

De technische informatiebladen van de in dit informatieblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Verwerking

TE VERDUNNEN MET

Water. Gebruiksklaar. Niet verdunnen!

GEREEDSCHAP

- kwast

LAAGOPBOUW

Voor gebruik goed oproeren. Met een kwast aanbrengen, voordat het hout wordt vastgelijmd. Alleen op de kopshouten delen aanbrengen, omdat anders kans op vlekvorming bestaat. Niet onder +10 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)!

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 4 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Het gereedschap direct na gebruik met water reinigen (niet laten indrogen).

VERBRUIK

250-400 ml is voldoende voor 1 m² bij één verflag, afhankelijk van het absorberende vermogen van de kopshouten oppervlakken. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Acrylaatdispersie, water, glycol, additieven, conserveringsmiddelen: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 50 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/e vanaf 2010).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

ALGEMENE INFORMATIE

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P303+P361+P353 Bij contact met de huid (of het haar): Met veel water en zeep wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

EXTRA INFORMATIE

Bij spuitwerk combifilter A2/P2 gebruiken.

Bij slijpwerk stoffilter P2 gebruiken.

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.