



PRODUCTINFORMATIE

Alle soorten Professioneel behangplaksel



- Voor alle soorten normaal behang
- In 3 minuten klaar voor gebruik
- Ook voor behangmachines

HOOGWAARDIGE METHYLCELLULOSE

Vlekt niet, kan niet klonten, extra sterk, goed corrigeerbaar en vochtbestendig. Extra hoog rendement, klaar in 3 minuten. Afhankelijk van de aanmaakverhouding: geschikt voor alle soorten normaal en zwaar behang, zoals vlies, papier, vinyl, reliëf en textiel.

Perfax Alle Soorten Professioneel is kalkbestendig en daardoor zelfs geschikt voor toepassing op nieuwe pleisterlagen. Extra visceus, waardoor ook uitstekend geschikt voor behangmachines.

PRODUCT

Productnaam: Perfax Alle Soorten Professioneel Behangplaksel
Soort product: Hoogwaardige methylcellulose met kunsthars toeslagstoffen
Verpakking: Dozen van 20 pakjes van 180g netto

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: ca. 0,55
Grondstof: methylcellulose met kunsthars toeslagstoffen
Oplossend vermogen: na ca. 3 minuten in koud leidingwater
pH-waarde: 8 - 9
Uiterlijk na oplossing: melkachtig wit
Hoedanigheid v/h plaksel: kortdradig, dik

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Aanmaken van het plaksel

Strooi zo snel mogelijk (binnen de 5 seconden) de benodigde inhoud van het pakje onder krachtig en voortdurend roeren in koud leidingwater (zie tabel) en blijf doorroeren tot het mengsel glad is (na +/- 25 seconden). Gebruik voor het aanmaken en krachtig mengen van het behangplaksel een roerspaan. Het is aan te bevelen om het mengsel na 3 minuten nogmaals krachtig door te roeren.

Perfax Alle Soorten Professioneel Behangplaksel is nu klaar voor gebruik.

<u>Toepassing</u>	<u>Pakje 180 gr aanmaken in</u>	<u>Voor +/-</u>
Voorlijmen	9 liter	65 – 90 m ²
Normaal vlies/papier/vinylbehang	4,5 liter	23 – 26 m ² = 4 – 5 rollen
Zwaar behang	4 liter	21 – 23 m ² = 4 rollen
Reliëf behang	3,5 liter	19 – 21 m ² = 3 – 4 rollen

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE

Alle soorten Professioneel behangplaksel

Voorbereiden van de ondergrond

Zorg voor een schone, droge, vaste, vlakke en licht absorberende ondergrond. Het oude behang vooraf doorprikken met behulp van de Perfax Behangperforator en daarna het Perfax Behangafweekmiddel laten inwerken. Met de Perfax Behangafsteker kan het behang eenvoudig verwijderd worden. Het is aan te bevelen de ondergrond na het verwijderen van het oude behang en voor het opnieuw behangen te reinigen. Scheuren en gaten dienen eveneens gevuld te worden. Dit kan gebeuren met een van de Perfax vulmiddelen. Sterk zuigende ondergronden voorlijmen volgens bovenstaande tabel.

Bij een niet absorberende, of ook niet zuigende, ondergrond een hechtbrug creëren door een laag Perfax Voorstrijk | Primer aan te brengen. Deze laag volledig laten drogen en daarna behangen zoals een gewone pleisterlaag. Kleine niet absorberende oppervlakken kunnen met behulp van Perfax Wandlijm voor Behangranden, Vinyl op Vinyl en Mmelijke ondergronden behangen worden.

Behangen

Perfax Alle Soorten Professioneel Behangplaksel voldoende en gelijkmatig met bijvoorbeeld de Perfax behangroller direct op de muur aanbrengen. De banen stotend plakken en gladstrijken met een borstel of doek van het midden naar de rand en van boven naar beneden wegwrijven. Aansluitend de naden met een behangroller aandrukken. Voor het gladstrijken van behang zonder reliëf gebruikt u best de Perfax Behangspatel. Een feilloze afwerking aan plinten, plafonds, ... bekomt u met de Perfax Behangliniaal.

Opmerking:

Voor vinylbehang met een papierrug: de banen na het insmeren met behangplaksel, tot het midden dichtvouwen en oprollen. Het oprollen voorkomt dat de naden gaan openstaan en het plaksel tijdens de inweektijd (ong. 10 à 15 minuten) langs de randen uitdroogt.

ATTENTIE

- Behangplaksel droog bewaren.
- Na gebruik het gereedschap dadelijk met water schoonmaken.
- Eventuele vlekken direct met een vochtige en schone doek deppend te verwijderen.
- Aangemaakt plaksel blijft enige weken verwerkbaar.
- Altijd de verwerkingsvoorschriften van de behangfabrikant opvolgen.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, vertrouwde kwaliteit!