

**Omschrijving****Vlekisolerende renovatiemuurverf voor binnen.****Belangrijkste eigenschappen**

- Sterk isolerend vermogen
- Spanningsvrij
- Uitstekende verwerking
- Zeer goede dekking

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen aan muren en plafonds, zoals brandschade, rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken, bitumenvervuiling.

PRODUCTINFORMATIE**Bindmiddel**

Alkyd / Acrylaat emulsie

Theoretisch rendement

Ca. 6 - 8 m² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Glansgraad

Mat

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.
- Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS**Verwerking**

Kwast, roller en airless (vooraf het spuitbeeld beoordelen).

Droging bij 20°C en 50% r.v.

- Na ca. 2 uur stofdroog.
- Na ca. 18 uur overschilderbaar.

Verwerkingscondities

- Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%.
- Voor gebruik goed oproeren.
- Na schilderwerk goed ventileren.

Verdunning

Bij voorkeur onverdund verwerken.
Indien nodig, verdunnen met water.

Reiniging materialen Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking 5 liter

Kleur Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System.

Basis Wit/basis 1

SYSTEEM

- Voorbehandeling**
- Ondergrond moet volledig afgebonden, draagkrachtig, schoon, vetvrij en droog zijn.
 - Nicotine-, roet- en rookaanslag zo goed mogelijk verwijderen met een vet oplossend middel.
 - Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 4%.
 - Bij een hevige nicotine aanslag is het noodzakelijk dat er een testvlak wordt opgezet alvorens er tot schilderen wordt overgegaan.
 - Indien nodig de ondergrond herstellen.
 - Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties vooraf fixeren met Build Fixeer.
- Afwerking**
- Afwerken met 1 of 2 lagen Build Ultra ISO 2510, afhankelijk van de ondergrond en vervuiling.
-

