



GRIP B501 BITUMEN

BITUMEN PRIMER

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Voor bitumen waterdichtingen en membranen achteraf
- Hoogwaardig bindmiddel
- Zonder oplosmiddelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

GRIP B501 BITUMEN lmf is een speciale, oplosmiddelvrije bitumenhechtingsbevorderaar voor bitumenmembranen, verven en -waterdichtingen, speciaal aangepast aan **BLOCK B515 TERRA 1K** en **BLOCK B525 TERRA 2K**. **GRIP B501 BITUMEN** is een laagviskeuze bitumencoating met zeer goede penetratie-eigenschappen in absorberende ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Geschikt voor alle gangbare materialen zoals beton, gasbeton, mortel, bakstenen, kalkzandstenen, lichtgewicht beton en holle betonblokken, kalk- en cementpleister enz.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

Stof, teer, pek, bekistingsolie, onzuiverheden, oude verf of lagen die de hechting verstoren. Om dit te controleren moet je met de palm van de hand over het oppervlak strijken. Onderdelen mogen niet loskomen en de hand mag niet ruw vervuild raken. Controleer de ondergrond op draagkracht, fouten en holtes door middel van een krastest. Loszittend metselwerk en voegen, scheuren, holle ruimtes en defecten repareren met **BOSTIK RENO X588 FILL 2K ALLROUND** of **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**. Laten uitharden voor verdere verwerking. De ondergrond moet vrij zijn van bramen of onregelmatigheden met scherpe randen. Verwijder bestaande bramen en scherpe randen. De ondergrond moet droog zijn.



VERWERKING

Vorm bij de overgang van horizontale naar verticale oppervlakken fillets met **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**. **GRIP B501 BITUMEN** goed roeren en aanbrengen met een borstel, rol of geschikte spuitapparatuur over het volledige oppervlak. De **GRIP B501 BITUMEN** moet volledig droog zijn alvorens **BLOCK B515 TERRA 1K** of gelijkaardig aan te brengen. De droogtijd kan variëren afhankelijk van de toestand van de ondergrond, de temperatuur en het weer.

OPSLAG

Ten minste 24 maanden in de originele verpakking. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Niet bewaren onder 5°C voor gebruik.

LEVERINGSFORMULIER

1l Fles, artikelnummer 30625626

5l Bus, artikelnummer 30622818

10l Bus, artikelnummer 30622819

GISCODE

BBP10

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Bitumenemulsie
Kleur	bruin
Verwerkingsomstandigheden	Van +5°C tot +25°C, nooit bij vorst.
Verbruik	Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond ca. 250 - 300 ml/m ²
Gereedschap reinigen	Gereedschap kan goed worden schoongemaakt met terpentinesurrogaat



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

