



BLOCK B732 TOP BOND

BITUMEN KOUDLIJM

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Voor het verlijmen van bitumen dakvilt in stroken of over het hele oppervlak
- Snelle aanvangshechting
- Zonder oplosmiddelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK B732 TOP BOND is een koud aangebrachte, oplosmiddelvrije bitumenlijm en wordt gebruikt voor het verlijmen en repareren van bitumen dakbedekking onderling of op beton in stroken of over het hele oppervlak. **BLOCK B732 TOP BOND** heeft een snelle aanvangshechting.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Geschikt voor daken met een helling van max. 5°.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

Het te behandelen oppervlak moet droog, schoon en vrij van olie en vet of andere scheidingsmiddelen zijn, evenals losse onderdelen.

VERWERKING

Giet **BLOCK B732 TOP BOND** op de ondergrond en smeer uit met een bitumenschrobber, borstel of kwast. Rol vervolgens de eerder gelegde en teruggedrolde stroken voorzichtig zonder luchtballen in de massa en druk aan, indien nodig tijdelijk verzwaren.

Tip: Rol de vellen enige tijd voor het werk uit.

Leg de vellen zo dat ze elkaar 5 cm overlappen. Vul de naden op met **BLOCK B732 TOP BOND**. Pas na volledige droging verdere lagen aanbrengen. Huidvorming vindt plaats na ongeveer 60 minuten (afhankelijk van vochtigheid en temperatuur). Droging vindt plaats na ca. 24 tot 48 uur. Indien bitumen dakplaten aan elkaar verlijmd worden, kan de droging 3-4 weken duren.



Opmerkingen:

Voor houten daken: Spijker de 1e laag karton vast en lijm alleen de overlappende voegen. Voor daken zonder randafwerking: werk met kleine applicatiehoeveelheden, anders ontstaat afvloeiing of druisen. Alle vermelde gegevens hebben betrekking op 23 °C en 60% luchtvochtigheid. Hogere temperaturen versnellen het droogproces en lagere temperaturen vertragen het. **BLOCK B732 TOP BOND** niet aanbrengen bij regen, vorst of direct zonlicht. Niet aanbrengen in permanent stilstaand water.

OPSLAG

BLOCK B732 TOP BOND moet droog en vorstvrij bewaard worden. Onverwerkt materiaal moet goed afgesloten in de originele verpakking bewaard worden. **BLOCK B732 TOP BOND** is in afgesloten originele verpakking en bij correcte opslag minstens 24 maanden houdbaar.

LEVERINGSFORMULIER

800 g Blik, artikelnummer 30621640
3 kg Emmer, artikelnummer 30621632

GISCODE

BBP10

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Dispersielijm op basis van bitumen
Kleur	zwart
Bedrijfstemperatuur	Kan aangebracht worden van +10°C tot +30°C (de temperatuur van de ondergrond mag niet lager zijn dan 5°C), nooit bij vorst.
Verbruik	Ca. 600 – 800 g/m ²
Reinigen gereedschap	Gereedschap kan worden gereinigd met water als het vers is



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

