



BLOCK B731 TERRA ISO

BITUMEN ISOLATIECOATING

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Zwarte, waterafstotende toplaag
- Beschermende coating voor betonnen oppervlakken en metselwerk in contact met de grond
- Zonder oplosmiddelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK B731 TERRA ISO is een zwarte waterafstotende afwerkingslaag op basis van bitumen. Het is een beschermende coating voor betonnen oppervlakken en metselwerk in contact met de grond als afdichting tegen grondvocht. De goed gedroogde beschermlaag is waterafstotend, wordt niet bros en is bestand tegen van nature voorkomende betonagressieve stoffen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Geschikt voor buiten voor betonnen oppervlakken en volledig gevoegd metselwerk op plaatsen die in contact staan met de grond als afdichting tegen grondvocht.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

De ondergrond moet stevig, draagkrachtig, schoon, grotendeels egaal en vrij van scheuren, grindzakken enz. en resten van olie, vet, stof of andere scheidende lagen zijn. De ondergrond mag licht vochtig zijn, zonder zichtbare film. De behandelde oppervlakken mogen niet permanent nat zijn, omdat er dan geen droging kan plaatsvinden.

VERWERKING

Roer **BLOCK B731 TERRA ISO** goed door vóór gebruik. Op zuigende ondergronden eerst een laag **GRIP B501 BITUMEN** aanbrengen. Na droging brengt u **BLOCK B731 TERRA ISO** aan met rol, borstel of geschikte spuitapparatuur in 2 à 3 lagen, waarbij elke laag volledig droog moet zijn voor verdere verwerking. Vermijd direct zonlicht tijdens het aanbrengen. Regen tijdens het aanbrengen of drogen kan schade veroorzaken (bijv. afspoelen). Voor het opvullen moet de coating beschermd worden met geschikte bescherm-, drainage- of isolatieplaten (vermijd punt- of lijnbelasting).



OPSLAG

BLOCK B731 TERRA ISO moet op een droge en vorstvrije plaats worden bewaard. Onverwerkt materiaal moet goed afgesloten in de originele verpakking worden bewaard. **BLOCK B731 TERRA ISO** is in de afgesloten originele verpakking en bij correcte opslag minstens 24 maanden houdbaar.

LEVERINGSFORMULIER

1 l Blik, artikelnummer 30625546
5 l Emmer, artikelnummer 30622984
10 l Emmer, artikelnummer 30622983

GISCODE

BBP10

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Oplosmiddelvrije afwerklaag op bitumenbasis
Kleur	Bruinachtig, Zwart na uitharding
Verwerkingsomstandigheden	Kan gebruikt worden van +5°C tot +35°C (lucht en component, ook tijdens het drogen), nooit bij vorst
Verbruik	Ca. 200 tot 250 ml/m ² per laag
Gereedschap reinigen	Eventuele verontreiniging kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen. Spoel gereedschap af met veel water.



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgang: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

