

Universeelvlies voor professionele werkzaamheden, grote rol 25 m²

Toepassingsgebied:

Lichtjes gestructureerde ondergronden, zoals bijvoorbeeld behang met ruwe vezels en kunststofpleister, kunnen in één arbeidsgang moeiteloos en zonder te schuren gesaneerd worden. Geschikt voor haar- en netscheuren aan muren en plafonds (scheurtype A.1 BFS-gegevensblad nr. 19) en ook voor diverse reparaties van scheuren in de bouwsector.

Eigenschappen:

- in één arbeidsgang wapenen in plaats van meermaals plamuren
- voor een ruime overbrugging van oppervlakkige scheuren bij pleisterwerk
- voor de overbrugging van voegen bij gipskartonplaten die slechts geschilderd dienen te worden
- als ondergrond voor decoratieve bewerkings technieken
- gemakkelijk te verwerken
- binnen en buiten



Technische gegevens:

Kleur: wit
Oppervlaktegewicht: ca. 35 g/m²
Dikte: ca. 270 µm

Toepassing:

Het plamuur gelijkmatig met een getande troffel op de ondergrond opbrengen. Bij gladde ondergronden kan het vlies ook met plaksel of dispersielijm direct op de ondergrond vastgeplakt worden. Het schildersvlies loodrecht in het verse plamuur resp. in het verse lijmbed zonder plooiën of blazen inleggen en met een plakspaan tot op 5 cm tot de rand vlak aandrukken. De tweede baan ca. 5 cm over de eerste baan overlappend aanbrengen. Met de cutter in het midden van het overlappende gedeelte beide banen gelijktijdig doorknippen (dubbele-naadsnede). De bovenste en de onderste afgeknipte strook verwijderen en het naadgedeelte met de plakspaan aandrukken. Bij ongelijke ondergronden kan het oppervlak achteraf met een schuurbord en een beetje water gladgemaakt worden. Na volledige droging het gesaneerde oppervlak met een oplosmiddelvrije grondlaag, bv. decotric Diepgrondering LF, in de grondverf zetten.

Artikel-nr.
009602000

EAN
4007954096024

Afmetingen
1 m x 25 m

Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.