



BLOCK B733 TOP FILL

BITUMEN VULLER

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Voor het repareren van gaten, scheuren en breuken
- Voor horizontale en verticale oppervlakken
- Zonder oplosmiddelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK B733 TOP FILL is een hoogwaardige reparatie- en vulmassa op basis van polymeergemodificeerd bitumen.

BLOCK B733 TOP FILL kan gebruikt worden op horizontale en verticale oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BLOCK B733 TOP FILL is geschikt voor buitentoepassingen voor het herstellen van bitumen dakbanen, blaren, gaten, scheuren en breuken, voor het herstellen van dakdalen, enz. Geschikte ondergronden zijn bitumen dakbanen en coatings, beton, pleisterwerk, metselwerk, chape, metaal, enz.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

De te behandelen ondergrond moet droog, schoon en vrij van olie, vet en losse deeltjes zijn. Roest moet verwijderd zijn. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **GRIP B501 BITUMEN**.

VERWERKING

BLOCK B733 TOP FILL kan aangebracht worden met een spatel, spaan of troffel. Snij de te herstellen luchtbellens open, smelt de randen en vul op. Vul vervolgens over met **BLOCK B733 TOP FILL**, eventueel in combinatie met wapeningsweefsel. Laat het vulmiddel aan de randen vlak uitlopen.

Opmerkingen:

Niet blootstellen aan water of vorst tot het volledig droog is. Breng maximaal 4 mm aan in één keer, voor een snellere uitharding is het aan te raden om 2 x 2 mm aan te brengen. Droogtijd ongeveer 1 mm per 24 uur, bij 23°C en 55% relatieve luchtvochtigheid. Niet gebruiken in permanent stilstaand water.



OPSLAG

BLOCK B733 TOP FILL moet droog en vorstvrij worden bewaard, bij voorkeur bij 15 tot 25°C. **BLOCK B733 TOP FILL** is in de afgesloten originele verpakking en bij correcte bewaring minstens 24 maanden houdbaar.

LIEFERFORM

- 1 kg Blik, artikelnummer 30621644
- 4 kg Emmer, artikelnummer 30621649
- 7 kg Emmer, artikelnummer 30621650

GISCODE

BBP10

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Afdichtingsmiddel op basis van bitumen
Kleur	zwart
Bedrijfstemperatuur	Kan gebruikt worden van +5°C tot +30°C (direct zonlicht vermijden), nooit bij vorst.
Verbruik	Ca. 1,4 kg/m ² en mm laagdikte
Reinigen gereedschap	Gereedschap kan worden gereinigd met water als het vers is



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veiligheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingssomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

