

1. Producttype	Polytex Pro
2. Beoogd gebruik	Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen EN 13859-1: 2010 Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding EN 13859-2: 2010
3. Fabrikant	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Jacques Meuwissenweg 2, 2031AD Haarlem, Nederland
4. Gemachtigde	Niet van toepassing
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm	EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010
7. Aangemelde instantie	KIWA GmbH, TBU (NB 0799) / Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 (NB 1139)
8. Aangegeven prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010


Essentiële kenmerken	Methode	Prestaties	Toleranties	
			Minimaal	Maximaal
Dampoverdracht Sd (m)	EN ISO 12572(C)	0,02	0,005	0,035
Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C)	EN 1109	-	-	- 40
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	W1	-	-
Brandklasse	EN ISO 11925-2	E	-	-
Trekweerstand in langsrichting (N/50mm) Verlenging in langsrichting (%)	EN 12311-1 EN 12311-1	290 13	250 9	340 17
Trekweerstand in dwarsrichting (N/50mm) Verlenging in dwarsrichting (%)	EN 12311-1 EN 12311-1	235 21	200 15	275 27
Scheurweerstand in langsrichting (N) Scheurweerstand in dwarsrichting (N)	EN 12310-1 EN 12310-1	180 205	135 150	235 280
Veroudering na UV en warmte Waterdichtheid Trekweerstand in langsrichting (%) Verlenging in langsrichting (%) Trekweerstand in dwarsrichting (%) Verlenging in dwarsrichting (%)	EN 1297 & EN 1296 EN 1928 (A) EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1	W1 90 80 90 80	- - - - -	- - - - -

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen
Algemeen directeur



06-12-2021