

MODULAN 6001 Uni-Primer

Oplosmiddelhoudende, goed hechtende universele primer



Productomschrijving

Toepassing

Oplosmiddelhoudende, goed hechtende, universele primer, uitstekend geschikt voor het gronden van hout, hardboard, MDF, staal en non-ferro metalen, met uitzondering van zink. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- Goede hechting
- Gemakkelijk te schuren
- Zeer goede vloei

Glansgraad

Mat

Kleuren

0,75 l Wit
0,75 l RAL 7001 Zilvergrijs
2,5 l Wit
2,5 l RAL 7001 Zilvergrijs

Verpakking

0,75 l en 2,5 l

Theoretisch rendement

0,75 l > voor 7 - 9 m²
2,5 l > voor 25 - 30 m²
Het verbruik is afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Verwerkingscondities

Optimaal > 12°C en R.V. < 75%.

Verwerking

Ondergrond

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Systeem

Gladde ondergronden opschuren. Tussen twee lagen goed schuren. Breng MODULAN 6001 Uni-Primer aan. Nieuwe onbehandelde ondergronden: 1x

	MODULAN 6001 Uni-Primer aanbrengen. Aflakken met 2 lagen MODULAN alkydhars lak.
Verwerking	Kwast en roller
Verdunning	Product is gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met terpentine.
Droogtijd	Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur. De droogtijden kunnen variëren door de weersomstandigheden, de kleurkeuze en de laagdikte.
Verwerkingsinstructies	Goed roeren voor gebruik. Niet gebruiken in direct zonlicht of regen. Bij staal rekening houden met het dauwpunt.
Algemene informatie	Om een lange levensduur van het systeem te bereiken, dient de verf minimaal één keer per jaar gecontroleerd te worden op mogelijke beschadigingen. Schade moet vakkundig worden gerepareerd.
Reiniging gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met terpentine reinigen.

Productinformatie

Bindmiddel	Alkydhars
Inhoudsstoffen	Gemodificeerde Alkydhars, Gemodificeerde polyurethaan Alkydhars, Anorganische/organische pigmenten, Vulstoffen, Dearomatiseerde mineral Spirits, Additiven
Dichtheid	1,25-1,35 kg/l, kan verschillen per kleur
VOC	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 300 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 300 g/l VOS.
Veiligheidstekst	Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilig gebruik, reiniging en afvalverwerking.
Opslag	Houdbaarheid ca. 12 maanden in originele, gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Afval	Breng restanten van vloeibaar materiaal terug naar het verzamelpunt voor oude verf, verwijder restanten van gedroogd materiaal als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk afval of huishoudelijk afval.

Technische informatiestatus Jan-2021

Dit productinformatieblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en omgevingsomstandigheden ontslaat de informatie in de folder de gebruiker niet van de verplichting, ook voortvloeiend uit de algemene handelsregels, om zelfstandig de geschiktheid en bruikbaarheid te controleren (bijv. door middel van testvlakken, etc.) voor het beoogde gebruik. Voor aanvragen die niet duidelijk vermeld staan in dit informatieblad kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Als er een nieuwe editie wordt gepubliceerd, verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid.