

ANTISLIP-ADDITIEF



voor HORNBACH HOUTBEITS PLUS en betonverven

Productbeschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- voor extra grip en veiligheid
- om te vermengen met HORNBACH HOUTBEITS PLUS, ACRYL-BETONVERF en vloeibare kunststof

TOEPASSINGEN

Speciaal additief met antislipeffect dat gewoon door HORNBACH HOUTBEITS PLUS, ACRYL-BETONVERF en vloeibare kunststof geroerd. Ideaal voor alle oppervlakken in het buitenbereik, die met HORNBACH HOUTBEITS PLUS, ACRYL-BETONVERF en vloeibare kunststof behandeld kunnen worden, zoals houten vloeren, balkons, terrassen, trappen. Alleen buiten gebruiken! Creëert een licht ruw oppervlak, vermindert zo het uitglij- en slipgevaar en zorgt voor een veilige grip, ook op vochtige vloeren. Voor meer veiligheid op houten vloeren, terrassen, balkons en trappen in de openlucht.

Verwerking

LAAGOPBOUW

Additief met behulp van de roerstaaf of een mixer goed door de beits of betonverf roeren. Vervolgens met inachtneming van de gebruiksaanwijzingen verwerken. Tijdens het verwerken regelmatig omroeren, om te verhinderen dat het additief neerslaat. Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. Mengverhouding: 1 blik (100 ml komt overeen met 105 g) HORNBACH ANTISLIP-ADDITIEF voor 2,5 liter HORNBACH HOUTBEITS PLUS, ACRYL-BETONVERF of vloeibare kunststof.

VERBRUIK

100 ml voor 2,5 L HORNBACH HOUTBEITS PLUS, ACRYL-BETONVERF of vloeibare kunststof.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Siliciumdioxidepoeder.

SIGNAALWOORD

WAARSCHUWING.

GEVARENPICTOGRAM

GHS08 gezondheidsgevaar.

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

siliciumdioxidepoeder.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

H373 Kan schade aan organen (long) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P260 Stof niet inademen.

P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval.

OPSLAG

Houd containers gesloten en sla verpakte goederen op om ongewild openen te voorkomen.

AFVALBEHANDELING

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.