

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



HORNBACH 2in1 Houtimpregneer

- ✓ **Diep doordringende actieve ingrediënten voor optimale bescherming tegen blauwrot**
- ✓ **Beschermt tegen schimmel**
- ✓ **Tot 5 jaar durende bescherming**

Eigenschappen

Alleen te gebruiken conform het etiket! Alleen toepassen als houtbeschermingsmiddel. 2in1 houtbeschermingsprimer is een gebruiksklare houtimpregnering op waterbasis voor particulieren om hout buitenshuis te beschermen tegen houtverkleuring en hout aantastende schimmels. Niet geschikt voor het beschermen van hout dat in direct contact komt met aarde of water.

- Waterverdunbaar
- Buiten
- Reukarm

Toepassing

2in1 Houtimpregneer is een gebruiksklaar, watergedragen houtbeschermingsmiddel. Gebruik professioneel en niet-professioneel: door middel van borstel, roller of sprayen.

Ideaal voor: Ruw en onder druk geïmpregneerd, blauwrotgevoelig hout, voornamelijk naaldhout, buitenshuis, bijvoorbeeld van spar, den, Oregon pine, grenen, spinthout van de eik, grove den, lariks, rode meranti, douglasspar, enzovoort. Alleen buiten gebruiken!

Reiniging van gereedschap

Gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep.

Droogtijd

Circa 24 uur. Deze wachttijd moet ook in acht worden genomen bij het aanbrengen van een toplaag.

Aanbrenghoeveelheid

Aanbreng-hoeveelheid: 180 – 220ml / m². Voor gebruik goed roeren. Bij gebruik buitenshuis van hout dat is geïmpregneerd met 2in1 houtbeschermingsprimer, dient ook een aanvullende toplaag te worden aangebracht. De toplaag moet worden aangebracht conform de aanbevelingen van de fabrikant.

Grondstoffen

Alkydharsemulsie, water, additieven.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval.

Aanvullende informatie:

EUH208 Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, propiconazool (ISO), reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 30 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (categorie A/h vanaf 2010).

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthoudt onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD



Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie!

Productregistratienummer: NL-0013289-0001

Fungicide-werkzame stoffen: 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, CAS# 55406-53-6, 7,5 g/l; propiconazool (ISO), CAS# 60207-90-1, 2,4 g/l

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming. P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P302+P352 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P235 Koel bewaren.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Opslag

De verpakking a.u.b.rechtop vervoeren en vastzettenzodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakkingna gebruik goed sluiten enkoel maar vorstvrij bewaren. Bij normale opslag ten minstehoudbaar tot twee jaar na defabricagedatum.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.